



FOS

Montagezeit minimieren

Die Seitenfalzklammer 499-2 von FOS kann aufgrund ihrer zwei Rasten sowohl für eine 30×50-Lattung als auch für eine 40×60-Lattung verwendet werden. Die Klammer wird dabei einfach werkzeugfrei an die Lattung geklemmt. Rostfreier Edelstahl oder ZIAL-beschichtete Oberflächen (Zink-Aluminium) gewährleisten die lange Haltbarkeit der Sturmklammer. Um den Dachdeckern die Handhabung mit der Klammer zu vereinfachen, bietet der Hersteller sie nun auch magaziniert

auf Kunststoffstreifen an. Jeder Streifen hält 25 Klammern und ist für den Magazinhalter, den sogenannten Clipholster, geeignet. Die Magazinierung ermöglicht laut Hersteller die zügige Einzelentnahme der Klammern. Auf dem Dach beschleunigt der Magazinhalter die Montage: Da er am Gürtel getragen wird, befinden sich die Klammern stets in Griffnähe. Leere Magazinstreifen lassen sich schnell und bequem austauschen. Das Holster kann verwendet werden für die Montage der magazinierten

Seitenfalzklammern 409-2, 409b-2, 456-2 und 499-2, der Kopf Seitenfalzklammern 453-2 und 492-2, der Kopf Fußklammern 403-2 und 403d-2 sowie der Schiefer- und Plattenhaken 404-2, 460-2 und 461-2; je nach Klammerart wird das Clipholster mit oder ohne Schutzkappe verwendet.

**FOS Friedrich Ossenberg-Schule
GmbH + Co KG
D-58675 Hemer
Telefon 02372/55899-0 | www.fos.de**